

## Förvaltning, drift och underhåll

### Ytterpanelbrädor av gran

#### 1. Produktbeskrivning

Ytterpanelbrädor av barrträ tillverkas huvudsakligen av gran och levereras normalt med fyra hyvlade sidor där framsidan har en struktur anpassad för ytbehandling så kallad Paint Cutter. Den ytterpanel som omfattas av detta dokument levereras utan ytbehandling. Ytterpanelbrädor kan även levereras fingerskarvade.

Svenska produktkrav samt de vanligaste profilerna och dimensionerna beskrivs i Svenskt Träs Produktkatalog.

Norska produktkrav samt de vanligaste profilerna och dimensionerna enligt SN/TS 3186.

#### Beräknad livslängd/användningstid

Produkten är dimensionerad för en livslängd på minst 30 år under förutsättning av normal användning, normalt slitage och regelbundet underhåll.

De rekommenderade ommålningsintervallerna som anges i tabellen förutsätter att panelen monteras korrekt enligt TräGuiden.se (Sverige) eller Byggforskserien *Liggande och stående träpanel*, Bygghandbok 542.101 (Norge).

#### 2. Anvisningar för drift och underhåll

##### Före montage

Säkerställ att virket har hanterats korrekt under leverans och på byggsplats ska virkets fuktkvot och ytor kontrolleras innan montage. Säkerställ en ytfuktkvot på 16% eller lägre innan eventuell ytbehandling. Rekommenderat minsta avstånd mellan panel och mark är 200 mm, och minsta avstånd mellan panel och bleck eller vattenbräda är 8 mm. Undvik att vegetation växer i direkt anslutning till panelen, eftersom detta kan skapa ett fuktigt mikroklimat och öka risken för rötskador.

##### Inspektion och kontroll

Panelen bör inspekteras regelbundet, helst en gång per år, för att bedöma dess skick och upptäcka eventuella skador. Risken för rötskador är störst längst ned på fasaden. Träets kondition kan kontrolleras genom att försiktigt sticka in en syl på olika ställen för att upptäcka eventuella partier med röta. Vid påväxt av mögel, alger eller annan biologisk påväxt ska panelen rengöras enligt nedan.

##### Rengöring

Panelen kan rengöras med vanliga fasadtvättmedel eller, vid kraftigt nedsmutsade ytor med krafttvätt. Efter applicering av rengöringsmedlet bör fasaden borstas och därefter sköljas med trädgårdsslang eller högtryckstvätt. Börja rengöringen nedifrån och arbeta uppåt. **Observera!** Vid användning av högtryckstvätt är det viktigt att använda lågt vattentryck för att undvika skador på träets fibrer.

##### Underhållsanvisningar och underhållsintervall

Allt obehandlat trä som utsätts för sol, nederbörd eller annan fuktpåverkan kommer med tiden att ändra färg och formförändringar sker kontinuerligt under årets olika klimat. Färgskiftningar, mindre formförändringar och sprickor är naturligt förekommande hos åldrande trä utomhus. Ändrä kan behandlas med penetrerande grundolja för att minska risken för ändsprickor och fuktupptag.

#### 3. Hälsa, miljö och säkerhet

Obehandlade ytterpanelbrädor är avsedda för användning utomhus, men har vid användning inomhus ingen negativ påverkan på inomhusmiljön. Om produkten utsätts för ett klimat med hög luftfuktighet, så att träets fuktkvot överstiger 20 % under en längre tid, kan mögelpåväxt uppstå.

Vid arbete med produkten rekommenderas användning av skyddsutrustning. Rekommenderad utrustning är hörselskydd, handskar och skyddsglasögon.

#### 4. Avfallshantering

Avfall sorteras som rent trä med huvudsaklig återvinning som energi. Avfall klassas som avfall från bygg och anläggning. Se separat avfallsdeklaration för fullständig information.

Kod for avfallshantering Norge (NS 9431) 1141

Kod för avfallshantering Sverige 17 02 01

#### 5. Teknisk service

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Företag</b>  | <b>SCA Wood Scandinavia AB</b>                       |
| <b>Org. Nr.</b> | SE556302-066701                                      |
| <b>Adress</b>   | Johannedalsvägen 99, SE-85 634<br>Sundsvall, Sverige |
| <b>Telefon</b>  | +46 60 19 31 31                                      |
| <b>E-post</b>   | bestallning.wood@sca.com                             |
| <b>Hemsida</b>  | <a href="http://www.sca.com">www.sca.com</a>         |

