

Förvaltning, drift och underhåll

Tryckimpregnerat konstruktionsvirke av massivt trä

1. Produktbeskrivning

Tryckimpregnerat konstruktionsvirke av furu med hyvlat fyrkantigt tvärsnitt och levereras med rundade, raka eller fasade kanter. Virket är impregnerat med kopparbaserad impregnering och avsett för bärande konstruktioner utomhus ovan mark. Det tillverkas enligt gällande produktstandard.

Hållfasthetssorterat konstruktionsvirke är individuellt märkt CE-märkt med bland annat hållfasthetsklass.

Reglar med bredder >145 mm impregnerade i träskyddsklass NTR A

Reglar med bredder <145 mm samt övriga dimensioner och profiler är impregnerade i träskyddsklass NTR AB.

Beräknad livslängd/användningstid

Produkten är dimensionerad för en livslängd på minst 20 år under förutsättning av normal användning och normalt slitage.

2. Anvisningar för drift och underhåll

Kontroll: Impregnerat trä är inte underhållsfritt. Löpande tillsyn och skötsel är en del av att använda träprodukter utomhus på ett bra sätt. Det är klokt att regelbundet kontrollera:

- om vatten blir stående
- om smuts, löv eller jord samlas mot träet
- om skarvar, ändträ och anslutningar håller kvar fukt
- om infästningar och beslag fungerar som de ska
- om lokala skador behöver åtgärdas

Ju tidigare sådant upptäcks, desto lättare är det att ta hand om konstruktionen innan mindre problem växer.

Underhåll: Utomhuskonstruktioner i trä mår bra av att hållas rena och kunna torka upp, det är därför bra att:

- hålla ytor fria från smuts och organiskt material
- se till att vatten kan rinna av
- kontrollera att luftning och upptorkning fungerar
- följa upp utsatta detaljer som ändträ, skarvar och infästningar

Det gäller särskilt i miljöer nära mark, nära vatten eller där konstruktionen är skuggig och ofta fuktig.

Rengöring: Om virket inte är alltför smutsigt går det bra att tvätta med såpa och vatten. Ett annat alternativ är att tvätta med vatten och lut för hand med en borste. Det finns också särskilda rengöringsmedel hos byggvaruhandeln som är lämpade just för rengöring av trä. Fyll en hink med innehåll och skrubba försiktigt med en skurborste. Upplöst smuts går sedan att skölja bort med vatten.

Fuktbeständighet:

Träskyddsklass NTR A mot röta och insekter i användningsklass 4 enligt EN 335. Trä av furu med mycket god beständighet i kontakt med mark eller utsatt för hög fuktbelastning samt konstruktioner ovan mark där personsäkerheten kräver att de inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera eller byta ut och för att säkerställa lång livslängd.

Träskyddsklass NTR AB mot röta och insekter i användningsklass 3.2 enligt SS-EN 335. Trä av furu med mycket god beständighet ovan mark i konstruktioner som är oskyddade mot nederbörd och fukt och för att säkerställa lång livslängd.

3 Hälsa, miljö och säkerhet

Produkten är avsedd för utomhusbruk. Se separat produktblad för föreskrifter gällande hälsa miljö och säkerhet.

Vid arbete med produkten rekommenderas användning av skyddsutrustning. Rekommenderad utrustning är hörselskydd, handskar och skyddsglasögon.

4. Avfallshantering

Avfall sorteras som rent trä med huvudsaklig återvinning som energi. Avfall klassas som icke farligt avfall från bygg och anläggning.

Kod för avfallshantering Norge (NS 9431) 1142 Behandlet trevirke (Icke farligt avfall)

Kod för avfallshantering Sverige 17 02 01 Obehandlat och behandlat trä (icke farligt avfall)

För ytterligare information se särskild avfallsdeklaration.

5. Teknisk service

Företag	SCA Wood Scandinavia AB
Org. Nr.	SE556302-066701
Adress	Johannedalsvägen 99, SE-85 634 Sundsvall, Sverige
Telefon	+46 60 19 31 31
E-post	bestallning.wood@sca.com
Hemsida	www.sca.com